

Eines der schnellsten  
Laser-Faxgeräte mit  
Duplex-ADF – robust  
und zuverlässig, ideal  
für den Einsatz im  
harten Büroalltag

**i-SENSYS**  
FAX-L410

you can



## Robustes und schnelles Super-G3-Laserfax mit großem Speicher und Duplex-ADF

Dieses robuste und kompakte Super-G3-Laserfax mit großem LC-Display ist dank seiner Schnelligkeit und Duplex-ADF ideal für den Büroalltag.

### Hauptleistungsmerkmale

- Super-G3-Faxmodem (bis zu 33,6 Kbps) – Übertragungsgeschwindigkeit ca. 3 Sekunden pro Seite\*
- Robustes, platzsparendes Design mit großem LC-Display
- Ultra High Quality mit 256 Graustufen für präzise Übermittlung selbst feiner Details
- Faxspeicher (Übertragung und Empfang) für bis zu 512 Seiten\*
- 39 Zielwahl- und 200 Kurzwahlspeicher
- Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug für bis zu 50 Blatt zum beidseitigen Kopieren, Faxen und Scannen
- Hohe Schwarzweißdruck- und -kopiergeschwindigkeit: bis zu 25 Seiten/Minute
- Quick First Print Technologie für schnelle Aufwärmzeit aus dem Sleep-Modus
- Besonders energieeffizient
- Telefonhörer im Lieferumfang

\* Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1

### Lieferumfang

Laser-Multifunktionssystem, Starter-Cartridge 728, Netzkabel, Faxanschlusskabel, Hörer, Hörerauflage, Hörerhalterung, Tasten-Bezeichnungsschild, Kurzanleitung, Garantiekarte, CD mit Anwendersoftware und Benutzerhandbuch.

### Abmessungen (B x T x H)

ca. 472 x 445 x 358 mm

### Unterstützte Betriebssysteme

**Windows** 7 / XP / Vista  
**Mac OS** Version 10.4.9 und höher  
(nur online erhältlich)  
**Linux** (nur online erhältlich)



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN

**Canon**



- 1 ADF
- 2 5-Zeilen-LCD
- 3 Mehrzweckeinzug für bis zu 250 Blatt
- 4 All-in-One Cartridge 728

# Technische Daten

<b>GENERELLE FAXDATEN</b>	<p>Typ: Standalone-Fax mit Laser-Druckfunktion</p> <p>Kompatibilität: Gruppe 3</p> <p>Anschluss: Analoger Hauptstellenanschluss</p> <p>Modemgeschwindigkeit: bis zu 33,6 Kbps (Super G3)</p> <p>Drucktechnologie: Laserdruck</p> <p>Scannertyp: Duplex-Einzug</p>
<b>FAX-SCANNER</b>	<p>Automatischer Duplex-Dokumenteneinzug (DADF): bis zu 50 Blatt</p> <p>Breite: max. 216 mm, min. 140 mm</p> <p>Länge: max. 356 mm, min. 127 mm</p> <p>Effektive Scanbreite: 214 mm</p> <p>Scangeschwindigkeit: ca. 2,5 Sekunden pro Seite ca. 20 Seiten pro Minute</p> <p>Einleseauflösung: bis zu 200 x 400 dpi</p> <p>Bildverarbeitungssystem: UHQ (Ultra High Quality)</p> <p>Graustufen: 256</p>
<b>FAX-DRUCKWERK</b>	<p>Druckverfahren: Laserdruck</p> <p>Druckgeschwindigkeit: 25 Seiten pro Minute</p> <p>Druck der ersten Seite in: ca. 5,8 Sekunden</p> <p>Druckauflösung: 600 x 600 dpi</p> <p>Druckauflösung (interpoliert): bis zu 1.200 x 600 dpi</p> <p>Papiervorrat: bis zu 250 Blatt</p> <p>Verbrauchsmaterial: All-in-One Cartridge CRG728</p> <p>Druckkapazität: ca. 2.100 Seiten<sup>1,2</sup></p> <p>Sortierter Ausdruck (bei Empfang): ja</p> <p>Kapazität Papierausgabe: 100 Blatt</p> <p>Druckmedien: Normalpapier, schweres Papier, Recyclingpapier, Folien, Etiketten, Umschläge</p> <p>Druckmedienformate: Kassette: A4, B5, A5, LGL, LTR, STMT, EXE, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FLS, 16K, Karteikarten, Umschläge: COM10, Monarch, C5, DL; sonstige Formate: min. 76,2 x 148 mm, max. 216 x 356 mm</p> <p>Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): A4, B5, A5, B6, LTR, LGL, STMT</p> <p>min. 127 x 140 mm, max. 356 x 216 mm</p> <p>Druckbreite: 206 mm</p> <p>Tonersparmodus: ja</p> <p>Automatische Empfangsverkleinerung: ja (75 bis 100 % in 1 %-Schritten)</p>
<b>FAXÜBERTRAGUNG UND -EMPFANG</b>	<p>Übertragungsgeschwindigkeit: ca. 3 Sekunden pro Seite mit 33,6 Kbps-Modem<sup>3</sup></p> <p>Datenkompression: MH, MR, MMR</p> <p>Speicherübertragung: ja</p> <p>Faxspeicher: bis zu 512 Seiten<sup>3</sup></p> <p>Speicherschutz: unbegrenzt</p> <p>Speicherempfang: ja</p> <p>Dual Access: ja</p> <p>Automatische Fehlerkorrektur (ECM): ja</p> <p>Zeitversetztes Senden: ja (max. 250 Gegenstellen)</p> <p>Rundsenden: Max. 249 Gegenstellen</p> <p>Empfang: ja</p> <p>Subadressen-Übertragung: ja</p> <p>Erneutes Senden bei Fehlermeldung: ja</p> <p>Faxtransfer: ja</p>
<b>SICHERHEITS- UND KOMFORTFUNKTIONEN</b>	<p>Passwortgeschützte Benutzerkennung: ja</p> <p>Gezielter Speicherempfang: ja</p> <p>Passwortgeschütztes Systemmanagement: ja</p> <p>Systemmanagement Protokolle: Sendebericht (TX/RX), Empfangsbericht</p> <p>Übertragungskopfzeile: ja</p> <p>Fußzeile bei Empfang: ja</p>

<b>TELEFONFUNKTIONEN</b>	<p>Zielwahlspeicher: 39</p> <p>Kurzwahlspeicher: 200</p> <p>Gruppenwahl: Max. 238 Gegenstellen</p> <p>Programmwahl: ja</p> <p>Wahlwiederholung: ja (automatisch und manuell)</p> <p>Wahlsuchfunktion: ja</p> <p>Automatische Fax-/Tel.-Weiche: ja</p> <p>Anschluss für Anrufbeantworter: ja</p> <p>Fernbedienter Empfang: ja</p> <p>Hörertaste: ja</p> <p>Telefonhörer: ja</p> <p>Typ: Standard</p>
<b>KOPIERFUNKTIONEN</b>	<p>Kopierauflösung: TEXT/FOTO-Modus, TEXT-Modus, FOTO-Modus: 600 x 600 dpi</p> <p>Kopiergeschwindigkeit SW: 25 Seiten pro Minute</p> <p>Mehrfachkopien: bis zu 99 Kopien</p> <p>Verkleinerung/Vergrößerung: 25-400 % in 1 %-Schritten</p> <p>Erste Kopie nach (FCOT): max. 9,0 Sekunden</p>
<b>DISPLAY</b>	<p>Typ: LCD</p> <p>Größe: 5 Zeilen</p> <p>Sprachen: 23 Sprachen: (Englisch/ Spanisch/ Französisch/ Italienisch/ Ungarisch/ Niederländisch/ Norwegisch/ Polnisch/ Griechisch/ Estnisch/ Kroatisch/ Bulgarisch/ Portugiesisch/ Slowenisch/ Slowakisch/ Finnisch/ Schwedisch/ Türkisch/ Russisch/ Tschechisch/ Dänisch/ ja)</p> <p>Energiespartaste: ja</p>
<b>DRUCKEREIGENSCHAFTEN</b>	<p>Schnittstelle: USB 2.0 Hi-Speed</p> <p>PDL: UFR II-LT</p> <p>Speicher: 128MB</p> <p>Drucker: Windows 7 / XP / Vista / Mac OS X 10,4,9 and up<sup>4</sup> / Linux<sup>4</sup></p> <p>Treiber: Druckertreiber, Faxtreiber, Address Book Tool</p>
<b>ALLGEMEINE DATEN</b>	<p>Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung): max. 10.000 Seiten pro Monat</p> <p>Aufwärmzeit: ca. 13,5 Sekunden nach dem Einschalten</p> <p>Wiederbereitstellungszeit: ca. 2,0 Sekunden</p> <p>Abmessungen (B x T x H): ca. 472 x 445 x 358 mm</p> <p>Stellfläche (mit Papiereinzug/-ausgabefach und Telefonhörer): ca. 472 x 704 x 606 mm</p> <p>Gewicht: ca. 13,9kg</p> <p>Stromverbrauch: Maximum: 1.320 W, Betrieb: ca. 560 W, Standby: ca. 4,5 W Sleep: ca. 1,4 W, Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 0,6 kWh/Woche</p> <p>Geräuschentwicklung: Schallleistung: Betrieb: ca. 6,5 B, Standby: ca. 4,3 B Schalldruck: Betrieb: ca. 50 dB (A), Standby: praktisch nicht wahrnehmbar</p> <p>Betriebsumgebung: Temperatur: 10 bis 30 °C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)</p> <p>Stromversorgung: 220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2 Hz)</p>
<p>Allgemeine Hinweise. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.</p> <p>1) Basierend auf ISO/IEC 19752</p> <p>2) Startercartridge für bis zu 1.000 Seiten im Lieferumfang enthalten</p> <p>3) Basierend auf ITU-T Standard Chart No. 1</p> <p>4) Nur online erhältlich.</p>	



Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel. 069 29 99 36 80  
canon.de

Canon Electronics Inc  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com

German Edition 0000  
© Canon Europa N.V.,  
2012 (0000)